



TEXTIL · HEMSLÖJD · VÄVA

Panellängd, Tuskaft, ”Vindöga”



Skir men stark, som japanska skjutdörrar, blir denna panellängd. Maria Stawåsen har tolkat ett av Lilly Perssons vävprover. En samling med vävprover från en kvinna som var väverska i minst fjärde generationen och som höll förläggartidningen levande i Sjuhäradsbygden långt in på 1900-talet.

Idé och utförande: Maria Stawåsen, Vävkompaniet

VÄVINSTRUKTIONER

Väv 5 cm med lingarnet för fäll i början och i slutet av varje panellängd.

I övrigt följ varpordningen. Det japanska pappersgarnet finns att köpa på

Vävkompaniet, www.vavkompaniet.se.

VÄVSEDEL

Teknik	Tuskaft
Bindning	Tuskaft, 4-skaft och 2 trampor
Varp	A Lingarn Ne 12/2 Halvblekt, 4100m/kg, Växbo Lin B Japanskt pappersgarn, 9300m/kg Vävkompaniet
Inslag	a Lingarn Ne 12/2 Halvblekt, 4100m/kg, Växbo Lin b Japanskt pappersgarn, 9300m/kg Vävkompaniet
Sked	Antal rör på 1 dm/antal trådar i varje rör: 30/10, 1 tr i solv, 1 tr resp. 2 tr i rör, se skedträdning under vävinstruktioner
Täthet	Antal varptrådar på 1 cm i skeden: Papper: 3 tr/cm Lin: 6 tr/cm Antal inslag på 1 cm av tyget i vävstolen Papper: 3 tr/cm Lin: 6 tr/cm
Bredd	Färdig bredd ca 35 cm Skedbredd 36 cm
Varpordning	

Lin	12		8		12
Papper		16		16	
				x4	

Totalt antal varptrådar 80 tr papper
56 tr lin

Inslagsordning	Inslagsordningen är den samma som solvningen, alltså 8 tr papper, 8 tr lin.
Garnåtgång /meter	Varp Lingarn 14 g, Pappersgarn 9g Inslag Lingarn 14 g, Pappersgarn 9g



VÄVINSTRUKTIONER

Skedträdning:

6 rör med 2 tr i rör
16 rör med 1 tr i rör

4 rör med 2 tr i rör
16 rör med 1 tr i rör = upprepas 4 gånger

6 rör med 2 tr i rör

108 rör

Inredning:

